

ZIDNA JEDINICA ATXM-A



Učinkovitost




Ušteda energije u Stand by načinu rada
U stanju pripravnosti potrošnja električne energije se smanjuje približno za 80%.



Ekono način rada
Ušteda energije i smanjenje troškova kada drugi uređaji zahtijevaju povećanu potrošnju energije, ovaj način rada optimizira potrošnju bez smanjenja učinkovitosti.



Noćni način rada
Štedi energiju sprječavanjem prekomjernog hlađenja ili grijanja tijekom noći.



Samo ventilator
Jedinica se može koristiti kao ventilator, upuhujući zrak bez zagrijavanja ili hlađenja.

Upravljanje i određivanje rasporeda



Aplikacija Onecta
Upravljanje radom putem Onecta aplikacije pomoću smart telefona ili tableta



Tjedni i dnevni vremenski program
Brojač vremena može se namjestiti za početak rada bilo kada na dnevnoj ili tjednoj osnovi



Infracrveni daljinski upravljač
Pokreće, zaustavlja i regulira klima uređaj na daljinu.

Rad



Komforni način rada
Garantira rad bez propuha sprječavanjem direktnog puhanja toplog ili hladnog zraka direktno u korisnika.



Snažan način rada
Funkcija omogućuje brzo postizanje tražene temperature u prostoru. Kad se isključi, uređaj se vraća u način rada prethodno zadan na daljinskom upravljaču.



Automatsko ponovno pokretanje
Uređaj se automatski ponovno pokreće s izvornim postavkama nakon nestanka struje.



Vanjska i unutarnja jedinica s tihim načinom rada
Glasnoća rada unutarnje i vanjske jedinice može se smanjiti za 3 dB (A).

Pročišćavanje zraka



Deodorirajući filter od titanijevog apatita
Razgrađuje neugodne mirise i uklanja ih iz zraka u prostoriji.



Filter sa srebrom za uklanjanje alergena i pročišćavanje zraka
Bespriječno hvata i čisti zrak u prostoriji od 99 % alergena kao što su pelud i grinje.



Flash Streamer
Patentirana Daikin tehnologija koja upotrebljava elektrone za aktiviranje kemijskih reakcija s molekulama zraka, hvatanje virusa, plijesni i alergena.

Protok zraka



3-D protok zraka
Kombinacija okomitog i vodoravnog automatskog pomicanja lamela za strujanje toplog ili hladnog zraka u kutove prostorije.



Brzina ventilatora (5 razina)



Prepoznavanje kretanja u 2 područja
Sustav detektira pokrete u prostoriji i automatski usmjerava protok zraka dalje od osoba. Ukoliko nema ljudi, jedinica se automatski prebacuje u štedni način rada.



Vodoravno i okomito automatsko pomicanje lamela

Kontrola vlažnosti



Program sušenja
Smanjuje razinu vlage u prostoru bez utjecaja na temperaturu.

Ostalo



Samodijagnosticiranje



Heat boost - brzo zagrijavanje
Postavljena temperatura postiže se 14 % brže nego kod običnog klima uređaja, zagrijavajući prostor brže kad god je to potrebno.

Perfera Siesta

Zidna jedinica | Hlađenje, grijanje, pročišćavanje zraka



		MODEL 2,5 kW		MODEL 3,5 kW	
		ATXM25A + ARXM25A9		ATXM35A + ARXM35A9	
s PDV-om	Redovna cijena seta (unutarnja + vanjska jedinica)	€	1.850	€	2.200
	Akcijska cijena seta (unutarnja + vanjska jedinica)	€	1.387,50	€	1.650
	Akcija za gotovinu (unutarnja + vanjska jedinica)	€	1.248,75	€	1.485
bez PDV-a	Redovna cijena seta (unutarnja + vanjska jedinica)	€	1.480	€	1.760
	Akcijska cijena seta (unutarnja + vanjska jedinica)	€	1.110	€	1.320
	Akcija za gotovinu (unutarnja + vanjska jedinica)	€	999	€	1.188

		ATXM25A + ARXM25A9		ATXM35A + ARXM35A9	
Rashladni učin	Min./Nom./Max.	kW	0,90/2,50/3,80		0,9/3,5/4,4
Učin grijanja	Min./Nom./Max.	kW	0,80/2,80/5,00		0,8/4/5,5
Prijelazna snaga	Hlađenje	Nom.	0,49		0,78
	Grijanje	Nom.	0,56		0,9
Hlađenje	Oznaka energetske učinkovitosti		A+++ (D->A+++)		
	Učin	Pdesign	kW	2,50	3,50
	SEER		9,30		9,10
	Godišnja potrošnja energije	kWh/a	94		135
Grijanje (srednja klimatska zona)	Energy efficiency class		A+++ (D->A+++)		
	Učin	Pdesign	kW	2,40	2,50
	SCOP/A		5,15		
	Godišnja potrošnja energije	kWh/a	652		679

Unutarnja jedinica				ATXM25A	ATXM35A
Dimenzije	Jedinica	Visina x Širina x Dubina	mm	298x804x252	
Kvaliteta zraka					
Razina zvučnog tlaka	Hlađenje	Tihi/Niski/Visoki	dBA	19/25/41	19/29/45
	Grijanje	Tihi/Niski/Visoki	dBA	20/27/39	20/28/39

Vanjska jedinica				ATXM25A + ARXM25A9	ATXM35A + ARXM35A9
Dimenzije	Jedinica	Visina x Širina x Dubina	mm	610x923x367	
Razina zvučnog tlaka	Hlađenje	Nom./High	dBA	46	47
	Grijanje	Nom./High	dBA	47	49
Radno područje	Hlađenje	Okolina	Min.~Max.	-10~50	
	Grijanje	Okolina	Min.~Max.	-20~24	
Radna tvar	Tip / GWP / Punjenje			R-32/675/ 0,95/0,65	
Dimenzije priključka	Duljina cijevi	VJ - UJ	Max.	20	
	Visinska razlika	UJ - VJ	Max.	15	
Power supply	Phase/Frequency/Voltage			1~/50/220-240	
Napajanje	Faza / Preporučeni osigurač (MFA)			1~/13	

(1) See separate drawing for operation range | See separate drawing for electrical data | Contains fluorinated greenhouse gases | Nominal heating capacities are based on: indoor temperature: 20°CDB, outdoor temperature: 7°CDB, 6°CWB, equivalent refrigerant piping: 5m, level difference: 0m. | Nominal cooling capacities are based on: indoor temperature: 27°CDB, 19°CWB, outdoor temperature: 35°CDB, equivalent refrigerant piping: 5m, level difference: 0m. |

Navedene cijene u letku su preporučene maloprodajne cijene.

Akcijski popust traje od 15.7. do 15.9.2026.

Kontakti ovlaštenih Daikin partnera:

https://www.daikin.hr/hr_hr/za-vas-dom/dealer-locator.html